

PEINTURES

DU LUBERON

ZAC DU TOURAIL  
84660 COUSTELLET-MAUBEC  
TEL. : 04 90 76 71 45  
FAX. : 04 90 76 81 95

## O' Ruche Aluminium

### Destination

Laque satinée à l'eau, pour intérieurs et extérieurs des ruches. Rénovation et mise en peinture de ruches ou autres supports.

### Supports

Tout type de support : fer, bois, polystyrène.

### Caractéristiques essentielles

- Complètement atoxique ( absence d'odeur résiduelle)
- Semi-brillant
- Séchage rapide en surface et en profondeur
- Bonnes capacités d'hydrofugation après seulement 24 heures de séchage à l'air
- Élasticité
- Dureté superficielle
- Résistances aux agents atmosphériques, aux graisses et huiles
- Absence presque totale d'odeur résiduelle dans la pellicule sèche
- Respectueux de l'écologie et du milieu ambiant. Idéal pour l'application directe sur tous les supports.

### Caractéristiques

RENDEMENT THEORIQUE	6/7 m <sup>2</sup> /Kg
EPAISSEUR CONSEILLEE	50-60 microns
BRILLANCE	30-40 gloss
SECHAGE A 25°	6 H
SECHAGE A 50°	2 H

### Application du produit

#### Processus

1. Nettoyer le support (ni traces d'huile ni de graisse).
2. Effectuer un traitement de décapage ou de sablage pour obtenir le profil de fixation de 25 à 50 microns (selon état de la surface).
3. Appliquer le produit (peut être dilué jusqu'à 10% avec de l'eau).

#### Matériel

Applicable au pistolet ou au pinceau. S'il s'avère nécessaire d'en améliorer la vaporisation, régler la pression et remplacer le gicleur par un autre aux dimensions différentes.

#### Nettoyage du matériel

A l'eau immédiatement après usage.